

MPM POWER

Reconstruccion vectorial de referencia

Arte maestro preparado para reproduccion publicitaria, rotulacion, impresion y medios digitales. La fotografia original presenta perspectiva, relieve, sombras e iluminacion ambiental; estos efectos no forman parte del logotipo plano.

Nivel de fidelidad

Reconstruccion visual de alta fidelidad, no archivo corporativo certificado. Los colores y proporciones fueron estimados desde una sola imagen rasterizada; deben validarse contra un original de marca si existe.

Construccion y disposicion

Reticula maestra



- Formato maestro: 1200 x 500 unidades; relacion total 2,40:1.
- Simbolo: 320 x 360 unidades; bloque tipografico: 703 x 333 unidades.
- Separacion visual simbolo-palabra: 48 unidades (4% del ancho total).
- MPM ocupa la linea superior; POWER se alinea al mismo borde izquierdo y se ajusta opticamente al ancho del bloque.
- El rayo queda centrado sobre una reticula de 5 verticales y 4 horizontales; trazo de reticula: 13 unidades.

Area de seguridad

Mantener alrededor del conjunto un margen minimo X equivalente al grosor visual del asta principal de la letra M (aprox. 52 unidades del arte maestro). No invadir con texto, bordes, imagenes ni cortes.

Tamano minimo

Digital: 240 px de ancho. Impresion: 45 mm de ancho. Para tamanos menores, usar una version simplificada revisada por la marca.

Color, tipografia y uso

Paleta reconstruida

Azul petroleo
HEX #122A2E | RGB 18, 42, 46 | CMYK aprox. 61, 9, 0, 82

Amarillo energia
HEX #FFD21A | RGB 255, 210, 26 | CMYK aprox. 0, 18, 90, 0

Gris metal
HEX #A9B0B2 | RGB 169, 176, 178 | CMYK aprox. 5, 1, 0, 30

Blanco calido
HEX #F4F4F2 | RGB 244, 244, 242 | CMYK aprox. 0, 0, 1, 4

Tipografia y formas

El wordmark entregado esta convertido a contornos vectoriales y no depende de una fuente. Como referencia para textos complementarios, usar Eurostile Extended Bold o Microgramma D Extended Bold; si no estan licenciadas, Bahnschrift SemiBold Expanded es una alternativa cercana, pero no debe sustituir los contornos del logotipo.

Usos incorrectos

- No deformar ni cambiar la proporcion.
- No recolorear el rayo fuera de la paleta.
- No agregar contornos, sombras ni degradados al rayo.
- No aplicar biseles o efectos al arte maestro.
- No recrear el wordmark escribiendo con una fuente.

Archivos entregados

Paquete para agencia

mpm-power-logo-principal.svg
Version de referencia sobre fondo azul petroleo.

mpm-power-logo-reverso.svg
Fondo transparente; textos blancos para soportes oscuros.

mpm-power-logo-positivo.svg
Fondo transparente; textos azul petroleo para soportes claros.

Indicacion de produccion

Abrir el SVG en Illustrator, Affinity Designer, CorelDRAW o Inkscape. Mantener el viewBox 1200 x 500, no rasterizar y conservar los grupos symbol, grid, bolt y wordmark. Para imprenta, convertir el documento final al perfil CMYK requerido por el proveedor.

